

- **Isolant efficace des taches**
- **Bonne adhérence sur différents types de supports et surfaces préalablement peints**

1 DESCRIPTION

Primaire aqueuse isolant et promoteur d'adhésion.

2 USAGES HABITUELS

Recommandée pour l'isolation des taches à l'intérieur et à l'extérieur sur béton, ciment, plâtre, stuc ou bois, ne permettant pas leur migration. Promoteur d'adhérence sur peintures âgés en bonne condition, bois, plastique, verre, carreaux, céramique et métaux non ferreux.

3 CERTIFICATS/TESTS

Classification "Qualité de l'air intérieur" second la réglementation française: (Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils)	A
---	---

4 CARACTERISTIQUES

Teinte:	Blanc
Supports:	Ceux visés au point 2
Rendement pratique:	9 - 11 m ² /L par couche (Selon le type du support et les conditions d'application)
Procédé d'application:	Brosse, rouleau anti-goutte ou pistolet airless.
Temps de séchage: (20 °C et 60 % d'humidité relative):	Hors poussière – 1 heure Recouvrable – 4 à 6 heures
COV (Composés Organiques Volatils):	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g): 30 g/L. Ce produit contient au maximum 30 g/L de COV. (La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit prêt à l'emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés par CIN. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de ceux que nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d'agent intervenant dans la chaîne d'approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE.)
Conditionnement:	2 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40 °C.

5 MISE EN ŒUVRE
5.1 PREPARATION DE LA SURFACE

Tous les supports devront être sains, secs, propres et solides.

Murs avec des taches sèches d'humidité, nicotine, fumée de foyer ou d'incendie: Brosser pour enlever les particules détachées.

5.2 CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT

Température ambiante:	Supérieure à 10 °C
Humidité relative:	Inférieure à 80 %
Température du support:	2 à 3° C a- dessus du point de rosée. Ne pas appliquer sur les supports trop chauds par exposition au soleil.

5.3 CONDITIONS D'APPLICATION

Préparation du produit:	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution:	Brosse, rouleau anti-goutte: prêt à l'emploi. Pistolet airless: si nécessaire, diluer jusqu'à 5 % d'eau.
Application:	Appliquer un à deux couches d'Aqua Primer. Dans le cas d'application avec pistolet airless, il est recommandé une buse de 0,38 à 0,48 mm (0,015 à 0,019 pouces) et une pression de 180 à 200 bars.

Il est recommandé de vérifier périodiquement les actualisations de cette fiche technique CIN assure que ses produits sont conformes aux spécifications données dans ses fiches techniques. Les conseils techniques donnés par CIN avant ou après la livraison des produits sont donnés seulement à titre indicatif, de bonne foi et dans la limite de ses connaissances au moment où il les donne. En aucun cas ils ne peuvent engager la responsabilité de CIN. Les réclamations seront seulement acceptées si relatives à un défaut de fabrication ou d'une non conformité par rapport au bon de commande. La seule obligation de CIN sera, respectivement, le remplacement ou le remboursement du prix déjà payé de la marchandise défectueuse ou le remplacement du produit défectueux. CIN n'accepte pas la responsabilité pour toute autre perte ou dommage. Toutes les ventes de CIN sont régies par ses 'conditions générales de vente' dont la lecture est recommandée.

6 REMARQUES

1 - Ce primaire ne doit pas jamais être appliqué directement sur fer ou sur acier. Dans le cas de plastique procéder à un essai préalable pour vérifier l'adhérence.

2 - L'application doit être exécutée avec le temps sec. Si le produit est appliqué à une température inférieure à 10 °C et à une humidité relative supérieure à 80 % il y a une réduction du pouvoir isolant des taches.

3 - Dans les cas de carreaux et céramique qu'ont une surface lisse, il est toujours nécessaire procéder à un ponçage préliminaire afin de promouvoir l'adhésion du primaire, garantissant un meilleur comportement du schéma appliqué.

4 - Le primaire acquiert une adhérence et une dureté maximales après 7 jours de séchage.

7 SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température. Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la fiche de sécurité du produit est essentielle.

Il est recommandé de vérifier périodiquement les actualisations de cette fiche technique CIN assure que ses produits sont conformes aux spécifications données dans ses fiches techniques. Les conseils techniques donnés par CIN avant ou après la livraison des produits sont donnés seulement à titre indicatif, de bonne foi et dans la limite de ses connaissances au moment où il les donne. En aucun cas ils ne peuvent engager la responsabilité de CIN. Les réclamations seront seulement acceptées si relatives à un défaut de fabrication ou d'une non conformité par rapport au bon de commande. La seule obligation de CIN sera, respectivement, le remplacement ou le remboursement du prix déjà payé de la marchandise défectueuse ou le remplacement du produit défectueux. CIN n'accepte pas la responsabilité pour toute autre perte ou dommage. Toutes les ventes de CIN sont régies par ses 'conditions générales de vente' dont la lecture est recommandée.