



Détail et renforcement pour couverture et étanchéité usage professionnel seulement

DESCRIPTION

WetSuit® Trowel & Fiberated Trowel est un produit de détail à base d'eau, à forte viscosité spécifiquement préparé pour la couverture ou l'étanchéité. Appliqué par brosse ou truelle, il est idéal pour sceller les pénétrations dans les toits, les conduites, les fissures et les joints. WetSuit® Trowel et Fiberated Trowel sont idéaux sur des membranes existantes, de l'asphalte, du bois, du métal, du ciment et des mousses isolantes. WetSuit® Trowel et Fiberated Trowel peuvent être utilisés comme un adhésif d'étanchéité pour coller des carreaux ou des pierres et est un produit très efficace pour la préparation de fissures, trous et comme base pour les pénétrations.

WetSuit® Fiberated Trowel est renforcé par des fibres spécialement sélectionnées qui le transforme dans un produit de détail d'étanchéité avec une grande résistance et une élongation minimale. Appliqué à la truelle, à la brosse ou à la main, il fonctionne parfaitement comme un produit de détail et de préparation pour les pénétrations et les joints.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- à base d'eau
- Aucun COV, Non toxique
- ne pèle et ne fissure pas;
- Bonne flexibilité à basse température
- Excellente adhésion
- résiste à l'eau stagnante

Propriété	méthode de Test	Résultat
Couleur		Noir ou marron
Non toxique		Aucun Solvant
Durée de vie sur étagère		1 an
Adhésion sur du béton avant / après conditionnement	AS/NZS 1580.408.5	1.75 Mpa - 254 psi / 1.87 MPa - 271 psi
Adhésion sur du bois avant / après conditionnement	AS/NZS 1580.408.5	Le substrat se délamine.
Adhésion sur toiture métallique avant / après conditionnement	AS/NZS 1580.408.5	2.80 MPa - 406 psi / 3.71 MPa - 538 psi
Adhésion sur membrane installée à chaud avant / après conditionnement	AS/NZS 1580.408.5	1.08 MPa - 157 psi / 1.40 MPa - 203 psi

PREPARATION DE SURFACE

General: La surface à recouvrir doit être sèche, sans poussière, huile, gravier, couverture détachée et autre matériels.

CONDITIONNEMENT

Taille des Containers **SHIPPING CLASS**
Sceaux 5 Gallon (18.9 litres) **Class 55**

A notre connaissance, toutes les données techniques contenues dans ce document sont exactes à la date de publication de cette fiche, et restent sujet à modification sans préavis. L'utilisateur peut contacter neptune Coatings pour vérifier l'exactitude avant de spécifier le produit ou de le commander.

Nous garantissons que nos produits sont conformes aux standards de contrôle qualité établis par Neptune Coatings. Nous n'assumons aucune responsabilité pour la couverture, les performances ou les blessures résultants de l'utilisation. La responsabilité, s'il en est une, se limite au remplacement du produit. Aucune autre garantie n'est donnée par Neptune Coatings de façon express ou indirecte, légalement ou autrement, incluant l'adaptation du produit à un usage donné.

Neptune Coatings
4260 Wagon Trail Avenue
Las Vegas NV 89118
Tel +1 (702) 410 5500
info@neptunecoatings.com